

MULTIPOINT kann auf viele tragfähige und feste Untergründe im Innenbereich verlegt werden und bietet den großen Vorteil, dass hierzu kein Klebstoff benötigt wird. An Standorten mit hohen Temperaturschwankungen (z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung) oder extremen Punktbelastungen, sollte der Belag stabilisiert werden. Dies entweder mit einem geeigneten PU-Klebstoff oder einem doppelseitigem Klebeband. Es muss unbedingt ein Abstand (=Belagsstärke) der Fliesen zu allen festen Punkten (Mauern, Maschinen usw.) eingehalten werden.
Bitte beachten Sie unsere detaillierte Verlegeanleitung sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung.

SELBSTLIEGEND leimlose Verlegung, staub- und lärmfrei
DAUERELASTISCH Komfort beim Gehen und Stehen, rutschfest
VIELSEITIG maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
DÄMMEND Schall und Kälte werden reduziert
GELENKSCHONEND reduziert Ermüdungserscheinungen
WIRTSCHAFTLICH lange Lebensdauer bei geringen Nutzkosten
UMWELTFREUNDLICH Verlegung ohne Klebstoff, recyclebar



Sonderfarben auf Anfrage möglich

100%
Wieder-
verwertbar
ISO 9001



Fahrzeugreifen können auf dem Belag dunkle Flecken hinterlassen und somit die Optik beeinträchtigen



Rampeneckfliese
15 cm x 15 cm

Rampenfliese
53 cm x 15 cm

Stand 2015 / Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich



Barcelona



Berlin



Milan



Kensington



Stockholm



Antwerp

Produktinformation	Norm	Wert	Einheit
Europäische Klassifikation	EN 685	34	
Rutschhemmung	DIN 51130	R11	
Brandschutzklasse	EN 13501-1	Bfl-S1	schwerentflammbar
Härte	EN ISO 868	88-92	Hd
Dicke Nutzschrift	EN 428	5 mm	
Dimensionsstabilität	EN 434	<0,1%	%
Chemische Beständigkeit	DIN EN ISO 26987	gut	
CE	EN 14041	conform	

Einsatzbereiche	Produktspezifikationen
 Wohnbereich 21 22 23	Material: 100% Kunststoff, homogen, Oberfläche mit PU-Farben Gesamtstärke: 5 mm Nutzfläche: 530 x 530 mm Oberfläche: geraut Gewicht: ca. 7,4 kg/qm
 Gewerbebereich 31 32 33 34	